

Machinelijst

Freesmachines

Okuma VH 40

Verticaal CNC bewerkingscentrum met extra B-as (360°) en 2^e pallet.

Maximaal toerental: 8000 omw./min

Maximaal tafel belasting: 250 kg

Bereik: X-as = 560 mm

Y-as = 450 mm

Z-as = 450 mm

Okuma MX45 VAE

Verticaal CNC bewerkingscentrum met koeling door de spil.

Maximaal toerental: 7000 omw./min

Maximale tafel belasting: 350 kg

Bereik: X-as = 760 mm

Y-as = 460 mm

Z-as = 450 mm

Okuma MX45 VAE APC

Verticaal CNC bewerkingscentrum met koeling door de spil en 2e pallet.

Maximaal toerental: 7000 omw./min

Maximale tafel belasting (van beide pallets): 200 kg

Bereik: X-as = 760 mm

Y-as = 460 mm

Z-as = 450 mm

Okuma MC4 VAE

Verticaal CNC bewerkingscentrum.

Maximaal toerental: 6000 omw./min

Maximale tafel belasting: 500 kg

Bereik: X-as = 760 mm

Y-as = 410 mm

Z-as = 450 mm

Okuma MC30 VA

Verticaal CNC bewerkingscentrum.

Maximaal toerental: 6000 omw./min

Maximale tafel belasting: 300 kg

Bereik: X-as = 760 mm

Y-as = 460 mm

Z-as = 450 mm

Extra toebehoren

Kitagawa Mac Mini A

NC gestuurde verdeeltafel om desgewenst een B of C as (360°) aan een bestaande freesmachine toe te voegen.

Multitasking machine

Okuma MacTurn 350-W

9-assige multifunctionele draai-freesmachine met overnamespil.
Onderturret en volwaardige freesspil als boven-turret.

Uitgerust met LNS stafaanvoer en robot belading en ontlading. De configuratie van deze machine zorgt ervoor dat wij complexe/grote producten in serie geheel manarm kunnen produceren.

Maximaal toerental: 3000 omw./min
Maximale doorvoer diameter: Ø 50 mm
Maximale product diameter: Ø 280 mm

Draaimachines

Okuma LU-15M

CNC draaimachine met 4 gestuurde assen en C-as.
20 gereedschappen waarvan 12 aangedreven voor zowel axiale als radiale bewerkingen en een product opvang unit maken deze machine compleet.

Maximaal toerental: 3800 omw./min
Maximale doorvoer diameter Ø 68 mm
Maximale product diameter: Ø 340 mm
Maximale product lengte: 500 mm

Okuma LB10-M

CNC draaimachine met 2 gestuurde assen en C-as.
1 toren met 12 aangedreven gereedschappen voor zowel axiale als radiale bewerkingen.
Uitgerust met LNS stafaanvoer.

Maximaal toerental: 6000 omw./min
Maximale doorvoer diameter: Ø 52 mm
Maximale product diameter: Ø 150 mm

Okuma LCC 15-2x (2x)

24 gereedschappen in 2 turrets.
Maximaal toerental: 4500 omw./min
Maximale doorvoer diameter: Ø 40 mm
Maximale product diameter: Ø 150 mm
Uitgerust met Quick load stafaanvoer.

Okuma Genos L300E MY

CNC draaimachine met 2 gestuurde assen daarnaast C- en Y-as.
1 toren met 12 aangedreven gereedschappen voor zowel axiale als radiale bewerkingen.

Maximaal toerental: 3000 omw./min
Maximale doorvoer diameter: Ø 70 mm
Maximale product diameter: Ø 300 mm
Maximale product lengte: 1000 mm
Uitgerust met Quick load Servo staflader.

Hoogtemeters

- Mitutoyo linear height 600
 - Bagreall 750
-

Slijpen

ELB

Bereik : X = 600 mm

Y = 350 mm

Z = 375/435 (alleen in overleg)

Honen

Sunnen NB-1660

Hoonmachine

Boormachines conventioneel

Ibarmia B40 mc4

Kolomboormachine

Aciëra VA22

Coördinaten boormachine

Zaagmachines

Kasto twin A4

Volautomatische lintzaagmachine

Maximale diameter: 400 mm

Bewo 315 LT

Afkort cirkelzaag.

Trommelmachine

Trowal CD 200

Capaciteit: maximaal 200 liter.

Trowal

Product droger behorend bij Trowal CD 200.
